


Zur einfachen Anlagenaufschaltung im Schaltschrank oder Verteiler stehen für die DIN-Normschiene (TS 35 und TS 32) Klemmenmodule mit Käfigzuklemmen zur Verfügung. Die Module sind optional auch mit Wandhalterung und Schraubklemmen erhältlich.

Der Haupteinsatz liegt in der allgemeinen Steuer-, Mess- und Regelungstechnik und in der Automatisierungstechnik. Die Anlagenaufschaltung erfolgt an den Käfigzugklemmen mit Litzen 0,25 mm<sup>2</sup> bis 1,5 mm<sup>2</sup> (auch mit Aderendhülsen). Die Module sind für Ströme bis zu 1A und eine Isolationsspannung von 500V je Klemme bzw. Kanal in einem Temperaturbereich von -40/+85°C ausgelegt.

Die Kontakte des jeweiligen Steckverbinders zur übergeordneten Steuerung sind dabei grundsätzlich 1:1 aufgelegt, so dass die Bezeichnungen bzw. Nummerierungen der einzelnen Klemmen mit denen des jeweiligen Steckverbinders übereinstimmen.

Module mit geschirmten Steckverbinder zur Steuerung verfügen zusätzlich über eine weitere Klemme, auf die optional die Erde aufgelegt werden kann. Das Schirmblech des Steckverbinders liegt dann über einen Y-Kondensator (10nF/500V) auf Erde um DC Ausgleichströme über den jeweiligen Schirm des Verbindungskabels zur Steuerung bei beidseitiger Erdung zu vermeiden. Optional kann der Y-Kondensator auch überbrückt werden.



### Art. Nr.: HMSUB50M

Die Kontakte des DSUB 50 Male Steckverbinders mit UNC Bolzen liegen 1:1 auf dem mit den Ziffern 1 bis 50 beschrifteten dreireihigen Klemmenblock auf. Das Schirmblech des DSUB Steckverbinders kann über den Erdungsanschluss an Klemme 51 des Klemmblocks über einen Y-Kondensator optional geerdet werden.

Abmaße (in mm): ca. 95,5 (Breite) \* 72 (Höhe) \* 90 (Tiefe)  
Preis: EUR 75,00 per Stück ab Werk zzgl. MwSt.



### Art. Nr.: HMIDC34

Die Kontakte des IDC 34 Steckverbinders mit Verriegelung liegen 1:1 auf dem mit den Ziffern 1 bis 34 beschrifteten zweireihigen Klemmenblock auf.

Abmaße (in mm): ca. 95,5 (Breite) \* 60 (Höhe) \* 90 (Tiefe)  
Preis: EUR 50,00 per Stück ab Werk zzgl. MwSt.



### Art. Nr.: HMIDC26

Die Kontakte des IDC 26 Steckverbinders mit Verriegelung liegen 1:1 auf dem mit den Ziffern 1 bis 26 beschrifteten zweireihigen Klemmenblock auf.

Abmaße (in mm): ca. 72 (Breite) \* 60 (Höhe) \* 90 (Tiefe)  
Preis: EUR 50,00 per Stück ab Werk zzgl. MwSt.

Weitere Klemmenmodule auf Anfrage. Gerne führen wir auch kundenspezifische Ausführungen aus oder fertigen die benötigten Verbindungskabel an.